

# El surtido de las herraduras compuestas Duplo

STANDARD Nº art. redondo tallas (en intervalos de 4mm)	100	120	700	130	140	150	160	170	180	190	-	Modelos con núcleo metálico anular						Modelos con la pinza abierta (apto en caso de laminitis)		
	102-158	(*)	(*)	102-170	102-170	102-170	110-146	102-170	102-170	(*)	-	200	210	-	-	-	-	730	740	750
STANDARD Nº art. ovalado tallas (en intervalos de 4mm)	101	121	701	131	141	151	161	171	181	191	-	201	211	-	-	-	-	-	-	-
EXTRA Nº art. redondo tallas (en intervalos de 4mm)	410	-	720	420	430	440	450	460	470	480	490	-	600	-	-	-	-	-	-	-
EXTRA Nº art. ovalado tallas (en intervalos de 4mm)	411	-	721	421	431	441	451	461	471	481	491	-	601	-	-	-	-	-	-	-
	102-154		(*)	98-166	98-166	98-166	110-146	98-166	98-166	(*)	98-166		118-170	118-170				110-170	110-170	110-170
	98-154	(*)	(*)	98-166	98-166	98-166	110-146	98-166	98-166	(*)		118-166	118-166					-	-	-
	102-158		(*)	102-170	102-170	102-170	110-146	106-170	106-170	(*)	106-170	-	118-170	-	-	-	-	-	-	-
	102-154		(*)	98-166	98-166	98-166	110-146	98-166	98-166	(*)	98-166	-	118-166	-	-	-	-	-	-	-

Denominación adicional	Standard 2 / Extra 4	2 ó 4 según la talla	2 ó 4 según la talla				Arizona	Universal	Universal con rosca	Universal con perfil	Classic con perfil	Jumper									
Número de líneas de tetones	Standard 2 / Extra 4	2 ó 4 según la talla	2 ó 4 según la talla	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					0	0	0
2 pestañas laterales				x	x	x	x	x	x	x		x	x							x	x
Perfil más profundo						x	x			x	x										
2 roscas en la zona de la pinza												M8/M10									
2 roscas en la zona de los talones		M8			M8				M8			M8/M10									M8/M10
Núcleo metálico anular												x	x						x	x	x
Suela completamente cerrada			x					x	x	x											
Rejilla integrada de material sintético																			x	x	x
Borde de acero alrededor de la pinza							x														
Pinza abierta																			x	x	x
Sin núcleo metálico											x										

STANDARD STS Nº art. redondo tallas (en intervalos de 4mm)	300	-	800	330	340	-	-	850	860	-	-	370	360	830	350	820	870
EXTRA STS Nº art. redondo tallas (en intervalos de 4mm)	500	-	-	530	540	-	-	950	960	-	-	-	560	-	-	-	-
	102-146		(*)	102-146	102-146			102-146	102-146			102-146	102-146	(*)	(*)	(*)	(*)
	102-146			102-146	102-146			102-146	102-146			102-146	102-146				
Pinza recta	x		x	x	x			x	x			x	x	x	x	x	x
Número de líneas de tetones	2		2	2	2			2	2			2	2	2	2	2	2
2 pestañas laterales				x	x			x	x			x	x	x			x
2 roscas en la zona de los talones					M8				M8			M8/M10		M8/M10			
Núcleo metálico anular												x	x	x	x	x	x
Rejilla integrada de material sintético			x					x	x					x		x	x

(\*) = Modelo fuera de producción  
 Precio especial, sin derecho a devolución, hasta que se agoten las existencias!